



# LISTINO

febbraio  
2013

pavimenti in

# LAMINATO FLOORLINE



Fondata nel 1970 con il nome Edilmoquette, **Area Pavimenti** è oggi una realtà consolidata che persegue l'obiettivo di migliorare ogni giorno la qualità della vita, contribuendo a creare l'habitat ideale in ogni contesto attraverso la proposta di programmi di pavimentazione accuratamente selezionati ed installati con professionalità.

La grande esperienza distributiva ed il prezioso know-how acquisito in **oltre 40 anni di attività** permettono ad Area Pavimenti di soddisfare le diverse esigenze del mercato con un mix merceologico di prodotti di alta gamma, caratterizzati da elevata qualità, estetica raffinata e grande funzionalità.

A conferma della profonda cultura e conoscenza dei materiali che ne caratterizza la presenza sul mercato, Area Pavimenti è in grado di fornire, in esclusiva per l'Italia, programmi di pavimentazione di fama internazionale garantiti da marchi di provata fiducia. A questi si affiancano le linee di prodotto esclusive, appositamente studiate con fornitori selezionati per proporre **un'offerta completa e diversificata, dal legno ai resilienti, dal laminato al tessile.**

**Area Pavimenti** è un'azienda che ogni giorno lavora insieme ai rivenditori più qualificati, agli architetti e ai costruttori mettendo a disposizione esperienza e know-how, supportati dall'attenta attività di consulenza e dal servizio completo. Area Pavimenti è il partner professionale per progettare e costruire, insieme.



# LAMINATO

## LEGNO

Il fascino naturale: solo un pavimento in legno può conferire a un ambiente lo stile e il calore della materia viva, lavorata con rispetto e devozione. Le possibilità spaziano dal pratico parquet verniciato Woodline a NORD, il BioParkett trattato con olio biologico, resistente e di facile manutenzione; le colorazioni e le superfici sono innumerevoli e tutte studiate per valorizzare al massimo la naturale bellezza del Rovere e delle altre essenze, dalle nordiche a quelle più esotiche.

L'alternativa tecnologica: resistenza, facilità di pulizia e assenza di manutenzione sono le parole chiave che caratterizzano il pavimento in laminato secondo Area Pavimenti. Pergo è il vero campione della categoria: non un surrogato del parquet, ma la scelta consapevole di una soluzione tecnica di qualità, che coniuga la bellezza del legno a prestazioni più elevate.

Floorline completano la gamma con proposte agili e pratiche. La piacevole sorpresa? Un buon pavimento in laminato è un prodotto fortemente ecologico.

## RESILIENTE

Molto più che semplice "plastica": il resiliente di qualità è un prodotto tecnico versatile e bello. Resistente, semplice da pulire e da inserire in ogni ambiente, offre un ottimo confort ergonomico. La gamma dei resilienti selezionata da Area Pavimenti è ampia e articolata. Si va dal Linoleum DLW, il capostipite della famiglia, al PVC eterogeneo in teli Liberty Technik, perfetto per uso sanitario, fino alle ultime evoluzioni dell'LVT (Luxury Vinyl Tiles): Liberty Urban da incollare, Liberty Original autoposante, Liberty Clic con sistema a incastro. Le specificità di questo mondo sono varie e per ogni esigenza è possibile trovare la soluzione ad hoc.

## TESSILE

A tutto confort: un pavimento tessile è morbido, silenzioso e accogliente. Oltre alle qualità acustiche, le moquette si distinguono per la possibilità di creare ambienti colorati e vitali. La gamma Area Pavimenti si articola in programmi di teli e quadrotte autoposanti, con trame che spaziano dal bouclé ai velluti, fino alla tecnologia fusion bond. I filati sono di volta in volta lana (anche cashmere, come nel caso di Tretford), fibre sintetiche (specialità Milliken), o una combinazione di entrambe (come per Inspiration). Tutte materie prime selezionate e lasciate nel colore naturale, o tinte in filo, o ancora - nel programma Inspiration - stampate a getto: proprio come fa una stampante con un foglio bianco.

## ESTERNO

Creare una stanza all'aria aperta: un nuovo spazio da vivere, a contatto con la natura. La pavimentazione da esterno deve resistere alle intemperie, ma anche creare un ambiente confortevole e sicuro in giardino, sul terrazzo, a bordo piscina. Le soluzioni Area Pavimenti comprendono innanzitutto Goldeck, il classico decking in legno - che al tradizionale teak sostituisce la variante in ipè boliviano certificato - sia in listoni che in quadrotte preassemblate da installare a incastro. A questo si aggiunge Patio, l'innovativa variante in materiale composto: fibra di legno e bambù più resine sintetiche, in plance da montare su magatelli, per un EcoDecking libero da manutenzione. Per finire con la nuova serie Green che trasforma gli spazi esterni regalando il fascino di un manto erboso bello e confortevole.

## CURA E BELLEZZA

Tutti noi siamo abituati a prenderci cura abitualmente della nostra pelle, o dei capelli; ci piace esibire la nostra auto scintillante e in ordine; amiamo le camicie pulite e ben stirate. Perché non dovremmo avere cura, allo stesso modo, del parquet della nostra casa? O del laminato dell'ufficio o negozio? Non dimentichiamo la manutenzione del decking in legno all'esterno, fondamentale per mantenerlo bello nel tempo. I prodotti di pulizia e manutenzione selezionati da Area Pavimenti garantiscono la migliore efficacia e il massimo rispetto, perché sono stati sviluppati insieme alle superfici che andranno a trattare.

## Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

**Area Pavimenti** è un'azienda con sistema di qualità certificato secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2008**. Questo vuol dire che ci siamo dati delle regole, abbiamo stabilito degli standard qualitativi per i nostri prodotti, abbiamo messo sotto controllo la nostra filiera (gestione documentale, acquisti, commerciale, personale, assistenza cliente, logistica, controlli) sulla base delle norme internazionali. Tutto questo è stato formalizzato in un sistema di qualità (manuale, procedure, moduli di registrazione) che è il "Documento" a disposizione dell'Ente di certificazione (colui che ha verificato la conformità del nostro sistema ai requisiti e l'applicazione reale) e di tutti i nostri clienti. Abbiamo fatto tutto questo per un solo motivo: garantirvi sempre la massima soddisfazione e guadagnare ogni giorno la vostra fiducia.

Azienda con Sistema  
di Gestione Qualità  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2008

## Contatti con l'Azienda

<b>Centralino Udine</b>	0432 522727 RA		info@areapavimenti.it
<b>Fax Udine</b>	0432 601737		
<b>Fax Verde per Ordini</b>	800 012187		
<b>Ufficio Ordini</b>	0432 522727 - 205	Sig.ra Monica Regio	monica.regio@areapavimenti.it
	0432 522727 - 221	Sig.ra Barbara Modanesi	barbara.modanesi@areapavimenti.it
	0432 522727 - 204	Sig. Mauro Cera	mauro.cera@areapavimenti.it
	0432 522727 - 201	Sig.ra Tatiana Sclauzero	tatiana.sclauzero@areapavimenti.it
<b>Contabilità Clienti</b>	0432 522727 - 220	Sig. Flavio Sambo	flavio.sambo@areapavimenti.it
<b>Responsabile Customer Service</b>	0432 522727 - 202	Sig. Enrico De Antoni	servizioclienti@areapavimenti.it
<b>StudioA - Centralino Milano</b>	02 67382734	Sig.ra Simona Sau	studioA@areapavimenti.it
<b>Divisione Contract Milano</b>		Sig. Carlo Dellavedova	carlo.dellavedova@areapavimenti.it
<b>Fax Milano</b>	02 67493604		
<b>Direzione Vendite</b>		Sig. Daniele Ferraiuolo	daniele.ferraiuolo@areapavimenti.it
<b>Direzione Contract</b>		Sig. Alberto Zanini	alberto.zanini@areapavimenti.it
<b>Direzione Marketing&amp;Comunicazione</b>		Sig. Fabio Ardito	fabio.ardito@areapavimenti.it
<b>Direzione Generale</b>		Sig. Valerio Ardito	

## Addebiti per contributo su trasporto

### Trasporti:

Merce resa in porto franco magazzino cliente con addebito fisso della quota netta di:

€ 37,00 per Nord Italia

€ 55,00 per regioni Centro, Lazio escluso.

4% con minimo di € 55,00 Lazio e Sud Italia.

Isole porto assegnato.

Trasporti urgenti o di volume particolare verranno trattati di volta in volta.

Le quotazioni si intendono per consegne c/o il magazzino attrezzato del rivenditore - consegne c/o cantieri o comunque con destinazioni diverse o con mezzi speciali, saranno valutate e conteggiate all'ordine.

## Guida alla Scelta: LAMINATO

**Scegliere un pavimento in laminato non è mai semplice**, innanzitutto perché questo termine viene associato a prodotti diversissimi tra loro in termini di tecnologia, qualità e prestazioni. Ad accomunarli sono la costruzione stratificata e l'aspetto che spesso riproduce (più o meno fedelmente) altri materiali, come il legno, la pietra eccetera. **Un melaminico, però, è molto diverso da un laminato ad alta pressione!**

L'altro aspetto che influenza la scelta è la percezione (spesso errata) del laminato come pavimento "economico" per antonomasia: un surrogato del parquet che si acquista perché costa molto meno del pavimento in legno vero. Anche questa conclusione è semplicistica e limitativa.

Il laminato diretto è detto anche melaminico per via delle resine melaminiche in cui tradizionalmente è imbevuta la carta del decoro. Il processo produttivo è continuo, con enormi cilindri che "incollano" insieme il pannello di HDF, la carta del decoro ed eventuali strati protettivi in superficie, applicando calore e pressione per un certo tempo.

Il laminato HPL (ad alta pressione) invece prevede che il pannello, la carta fotografica e gli altri strati (sottofondi, carte indurenti, superfici antigraffio) vengano assemblati usando singole presse verticali che applicano pressione e calore molto maggiori, per più tempo. Ovviamente il risultato sarà un materiale molto più compatto e quindi resistente, ma con costi di produzione sicuramente più elevati.

Universal H2643



Anche i prodotti più semplici possono essere di qualità migliore o peggiore: **la gamma di laminati Area Pavimenti è attentamente selezionata e spazia dal laminato diretto fino al laminato HPL classe 34 Pergo Public Extreme**, il più performante sul mercato.

**Tra questi due antipodi c'è un mondo di soluzioni:** formati, opzioni, finiture lucide, opache e sincronizzate, tecnologie antirumore e infiniti decori, adatti all'uso in ambiti che vanno dal residenziale al commerciale estremo.



# FLOORLINE®

## CARTA D'IDENTITA'

**FLOORLINE È IL LAMINATO GIOVANE DAL LIFESTYLE ATTIVO E DINAMICO.**

**UN PASSE-PARTOUT ORIENTATO PRINCIPALMENTE ALL'AMBIENTE DOMESTICO, PRATICO NELLA MANUTENZIONE E DISPONIBILE IN MOLTI GRADEVOLI DECORI.**

Pavimento in laminato diretto.

**FORMATI:** 4 formati dal listone 134x1292 mm alla tavola larga 326x1292 mm.

**SPESSORI:** da 7 a 13,5 mm.

**SUPERFICI:** 9 diverse, anche con poro sincronizzato.

**CLASSI DI RESISTENZA:** classe 32 e 33.

**RESISTENZA AL FUOCO:** Cfl-s1.

**GARANZIE:** da 15 a 25 anni (uso residenziale; commerciale su richiesta).



Laminato vuol dire tutto e niente: si va dal melaminico di bassa qualità e basso prezzo al laminato ad alta pressione dalle caratteristiche superiori e dal prezzo più elevato. **Attenzione quando si azzardano paragoni tra prodotti diversi!**

**Il laminato va SEMPRE posato flottante**, MAI incollato. Prevedere il sottofondo anti umidità come per il parquet.

**Attenzione alla posa in bagno e cucina!** Bisogna sempre evitare gli eccessi di umidità ambientale. Fare sempre riferimento alle istruzioni di posa e manutenzione.

**Floorline** si colloca nella fascia media di prezzo dei laminati diretti, ma **garantisce** comunque **un livello di qualità superiore alla media.**

**Floorline ha una gamma di decori nuovissima.** I decori sono fedeli e ben abbinati alle superfici, con un'ottima resa.

Sebbene ideale per l'ambito residenziale, parte della gamma Floorline può essere utilizzata anche in ambienti pubblici a usura moderata.

**La casa.**

Floorline si installa facilmente ovunque ed è perfetto per le ristrutturazioni e i rinnovi.

Chi cerca un prodotto di buona qualità e design gradevole, con un budget contenuto.

**Pulizia e manutenzione**  
Bastano straccio, acqua e detergente neutro. Non usare sostanze aggressive; non usare troppa acqua. Attenersi alle istruzioni di lavaggio presenti su cataloghi e istruzioni di posa.

**Posa e installazione**  
Su sottofondo comune: flottante. Ricordare di consigliare sempre l'uso dei giunti di dilatazione sulle soglie e osservare le corrette distanze dal muro.  
Su sottofondo riscaldante: flottante. Seguire i cicli di acclimatazione del materiale e di accensione dell'impianto riscaldante come indicato nelle istruzioni di posa.

**Sottofondo**  
Prevedere sempre la barriera vapore in polietilene e il materassino fonoassorbente (in schiuma, lattice o feltro) a scelta tra quelli qui riportati nella sezione Accessori. Su pavimento riscaldante si consiglia l'uso del materassino in feltro.





Country H2748

## Serie FLOORLINE Classe 32

Serie	Classe (EN 13329)	Garanzia uso residenziale	Incastro	Silenzio System	Bancale	Box	Dimensione (mm)	Euro/m <sup>2</sup>
SOLUTION 32	32 - AC 4	20 anni	Just Clic	No	52 box 128,96 m <sup>2</sup>	10 tavole 2,480 m <sup>2</sup>	192x1292x7	<b>18,70</b>
				1 mm	60 box 119,07 m <sup>2</sup>	8 tavole 1,980 m <sup>2</sup>	192x1292x8	<b>22,20</b>
UNIVERSAL 32	32 - AC 4	20 anni	Just Clic	No	60 box 119,07 m <sup>2</sup>	8 tavole 1,984 m <sup>2</sup>	192x1292x8	<b>23,20</b>
				1 mm	60 box 104,19 m <sup>2</sup>	7 tavole 1,740 m <sup>2</sup>	192x1292x9	<b>26,70</b>
COUNTRY 32 (bisellato su due lati)	32 - AC 4	20 anni	Just Clic	No	60 box 119,07 m <sup>2</sup>	8 tavole 1,984 m <sup>2</sup>	192x1292x8	<b>26,50</b>
				1 mm	60 box 104,19 m <sup>2</sup>	7 tavole 1,740 m <sup>2</sup>	192x1292x9	<b>30,00</b>
MODERN 32	32 - AC 4	20 anni	Just Clic	No	40 box 101,04 m <sup>2</sup>	6 tavole 2,526 m <sup>2</sup>	326x1292x8	<b>25,90</b>
MODERN BLOCK	32 - AC 4	20 anni	Just Clic	No	40 box 100,90 m <sup>2</sup>	8 tavole 1,680 m <sup>2</sup>	330x637x8	<b>32,30</b>
COMPACT 32	32 - AC 4	20 anni	Pro Clic	2,5 mm	75 box 77,91 m <sup>2</sup>	6 tavole 1,038 m <sup>2</sup>	134x1292x10,5	<b>33,40</b>



Business H2790

## Serie FLOORLINE Classe 33

Serie	Classe (EN 13329)	Garanzia uso residenziale	Incastro	Silenzio System	Bancale	Box	Dimensione (mm)	Euro/m <sup>2</sup>
BUSINESS 33	33 - AC 5	25 anni	Pro Clic	No	52 box 77,39 m <sup>2</sup>	6 tavole 1,488 m <sup>2</sup>	192x1292x11	<b>36,50</b>
				2,5 mm	56 box 69,82 m <sup>2</sup>	5 tavole 1,250 m <sup>2</sup>	192x1292x13,5	<b>40,50</b>

Tutti gli articoli delle serie Floorline con Silenzio System ad eccezione del Compact 32 sono su richiesta per un quantitativo minimo di 1 bancale.















## ACCESSORI - Sottofondi antiumido ed acustici



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Euro/m <sup>2</sup>
<b>Sottofondo "No vapor" 200</b>	Barriera vapore Polietilene compatto	Spessore mm 0,2 - dimensioni ml 12,5x2,70	<b>1,60</b>
<b>Sottofondo acustico "silenzio" *</b>	Barriera acustica P.P.	Spessore mm 2 - dimensioni ml 1,25x20	<b>2,59</b>
<b>Sottofondo tecno acustic</b>	Barriera acustica P.P./alluminio	Spessore mm 2 - dimensioni ml 20x1,10	<b>5,00</b>
<b>Silent Floor Plus (Contract 300)</b>	Gomma alta densità acustica	Spessore mm 3 - dimensioni ml 11x1,34	<b>11,60</b>
<b>Silent Floor Gold</b>	Gomma alta densità acustica	Spessore mm 4,2 - dimensioni ml 11x1,34	<b>13,50</b>
<b>Polietilene sottoparquet *</b>	Barriera acustica standard	Spessore mm 2 - dimensioni ml 250x1,20	<b>1,05</b>
<b>Polietilene sottoparquet *</b>	Barriera acustica standard	Spessore mm 2 - dimensioni ml 50x1,20	<b>1,16</b>
<b>Polietilene sottoparquet *</b>	Barriera acustica standard	Spessore mm 2 - dimensioni ml 20x1,20	<b>1,27</b>

\* Idoneo alla posa su sistema radiante, previa verifica dei valori di conducibilità termica della pavimentazione.

## ACCESSORI - Profili in alluminio naturale e decorato

Articolo	Dimensioni	Per pavimenti con sp.	Euro/ml
<b>Listello riduttore C/7</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	da 6,5 a 9,5 mm	<b>7,40</b>
<b>Listello riduttore C/7</b> Con 14 decori legno	 ml 2,70	da 6,5 a 9,5 mm	<b>12,60</b>
<b>Listello riduttore C/10</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	da 9,6 a 12,5 mm	<b>9,10</b>
<b>Listello riduttore C/10</b> Con 14 decori legno	 ml 2,70	da 9,6 a 12,5 mm	<b>13,70</b>
<b>Listello riduttore C/13</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	da 12,6 a 15,5 mm	<b>10,00</b>
<b>Listello riduttore C/13</b> Con 14 decori legno	 ml 2,70	da 12,6 a 15,5 mm	<b>15,30</b>
<b>Profilo di dilatazione Z/1</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		<b>7,20</b>
<b>Profilo di dilatazione Z/1</b> Con 14 decori legno	 ml 2,70		<b>12,00</b>
<b>Profilo di dilatazione Z/3</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		<b>7,00</b>
<b>Profilo di dilatazione Z/3</b> Con 14 decori legno	 ml 2,70		<b>11,90</b>
<b>Profilo raccordo S/9</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		<b>7,70</b>
<b>Profilo raccordo S/9</b> Con 14 decori legno	 ml 2,70		<b>12,50</b>
<b>Profilo gradino G/1</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70		<b>8,10</b>
<b>Profilo gradino G/1</b> Con 14 decori legno	 ml 2,70		<b>14,20</b>
<b>Supporto T/7</b> Per profili Z/1 - C/7	 ml 2,70	da 6,5 a 9,5 mm	<b>5,10</b>
<b>Supporto T/10</b> Per profili Z/1 - C/10	 ml 2,70	da 10 a 12 mm	<b>5,80</b>
<b>Supporto T/13</b> Per profili Z/1 - C/13	 ml 2,70	da 13 a 15 mm	<b>6,00</b>
<b>Supporto T/11</b> Per profili G/1 - S/9	 ml 2,70	da 6,5 a 10 mm	<b>5,30</b>
<b>Supporto T/15</b> Per profili G/1 - S/9	 ml 2,70	da 11 a 15 mm	<b>6,10</b>
<b>Terminale RC/7</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	H 7 mm	<b>5,10</b>
<b>Terminale RC/9</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	H 9 mm	<b>5,20</b>
<b>Terminale RC/11</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	H 11 mm	<b>5,30</b>
<b>Terminale RC/15</b> Alluminio naturale/oro/bronzo	 ml 2,70	H 15 mm	<b>5,70</b>

**ACCESSORI - Profili in metallo e PVC per usi vari** 

Articolo	Dimensioni		Con fori Euro/ml	Autoadesivo Euro/ml
Coprisoglia 133	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		<b>4,10</b>	<b>5,60</b>
Coprisoglia 130	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		<b>5,10</b>	<b>6,70</b>
Coprisoglia 630	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		<b>5,10</b>	<b>6,70</b>
Coprisoglia 631	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		-	<b>6,80</b>
Coprisoglia 64	cm 270 Ottone		-	<b>8,40</b>
Coprisoglia 66	cm 270 Ottone		<b>10,50</b>	<b>11,80</b>
Coprisoglia 91	cm 270 Ottone		-	<b>12,10</b>
Coprisoglia 453	cm 270 Naturale - Oro - Bronzo		-	<b>7,00</b>
Angolare 450	cm 300 Naturale - Oro - Bronzo		-	<b>7,20</b>
Paragradino 21	cm 340 Naturale - Oro - Bronzo		<b>9,90</b>	<b>9,90</b>
Paragradino 31	cm 340 Naturale - Oro - Bronzo		<b>7,90</b>	-
Paragradino 35	cm 340 Naturale - Oro - Bronzo		-	<b>9,00</b>
Profilo PVC 36 per paragradino	Colori: nero - marrone		-	<b>5,30</b>
Paragradino PVC	cm 400 colori: nero-grigio-marrone		<b>4,70</b>	-
Angolare espanso 407	cm 300 PVC espanso rigido sagomato 30x30 mm		-	<b>2,20</b>
Battiscopa espanso 406	70x2 PVC espanso rigido sagomato		-	<b>2,00</b>
Battiscopa PVC 607	70 x ml 50 PVC calandrato		-	<b>2,60</b>


**ACCESSORI - LECHNER - Altri prodotti** 

Articolo	Impiego	Consumi g/m <sup>2</sup>	Confezioni Kg	Euro
<b>HYSTAK</b>	Gel per la rimozione di vecchi collanti	300 gr/m <sup>2</sup>	5 Kg	<b>13,60</b> €/Kg
<b>CLEANCOLL</b>	Solvente per la rimozione di residui di collante da parquet prefiniti	20 - 30 ml/m <sup>2</sup>	1 lt	<b>11,10</b> €/lt

**ACCESSORI - Strumenti** 

Articolo	Impiego	Confezioni	Euro
Nastri biadesivi in h 5 cm		25 ml	<b>7,50</b> €/pz
Nastri biadesivi telati in h 5 cm		25 ml	<b>17,90</b> €/pz
Spatola per collante	Al pezzo misure 1-2-3		<b>4,30</b> €/pz

**ACCESSORI - FLOORLINE** 

Articolo	Confezioni	Euro
Colla Floorline Strip-Ex	pezzi 1 - 20/25 m <sup>2</sup> a flacone	<b>6,71</b> €/pz
Pulitore Floorline	1 lt (50 ml per 8/10 lt d'acqua)	<b>13,20</b> €/pz
Floorline battiscopa 	 60x17x2400 in diversi colori combinabili	<b>4,10</b> €/ml
Kit installazione battiscopa Floorline "Clipstar" 	scatola da 50 pezzi - consigliato ogni 25/50 cm	<b>19,50</b> €/sc

**ACCESSORI - LIVELLANTI LECHNER - Preparazione dei sottofondi** 

Articolo	Impiego	Consumi g/mq	Confezioni Kg	Euro/Kg
ULTRADUR	Autolivellante cementizio a rapidissima essiccazione	1600 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	<b>1,60</b>
FIBRODUR	Autolivellante fibrorinforzato a rapidissima essiccazione	1600 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	<b>1,90</b>
LIVELLANTE 140 M	Rasatura cementizia tixotropica per pavimenti e pareti	1300 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	<b>0,90</b>
LEVELFAST	Rasatura cementizia tixotropica a rapida essiccazione per pavimenti, pareti, spigoli, gradini, ecc.	1500 g/mq per 1 mm di sp.	25 Kg	<b>1,20</b>
PRIMER 99	Consolidante e aggrappante su sottofondi assorbenti	100 - 200	10 Kg	<b>5,60</b>
PRIMER SIL	Consolidante a base di silicati per sottofondi cementizi assorbenti	500 - 1800	10 Kg	<b>2,80</b>
PRIMER PU 150 SPEED	Consolidante ed impermeabilizzante a rapido indurimento, esente da solventi per sottofondi cementizi assorbenti	spatola: 60 - 120 rullo: 100 - 200	10 Kg	<b>21,50</b>
EPO PRIMER A+B	Consolidante ed impermeabilizzante bicomponente, esente da solventi, per sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti	antipolvere: 150 - 200 consolidante: 200 - 400 impermeabil. 300 - 500	7,5 Kg	<b>20,50</b>
PRIMER PU 300	Consolidante ed impermeabilizzante esente da solventi per sottofondi cementizi assorbenti	100 - 400 ml	10 Kg	<b>20,10</b>
ISOCEL	Additivo per impasti cementizi e livellanti	secondo l'uso	18 Kg	<b>5,90</b>
			10 Kg	<b>6,20</b>




Il marchio PEFC attesta che le forme di gestione boschiva rispondono a specifici standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.



Standard europeo che stabilisce i parametri di qualità: i prodotti sono sicuri per la salute, hanno una certa resistenza al fuoco, sono sicuri nel loro utilizzo in tutte le situazioni.



La reazione al fuoco è definita come il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è stato sottoposto. E' una caratteristica del materiale che viene convenzionalmente espressa in classi di reazione al fuoco. La classe di reazione al fuoco è uno strumento prescrittivo di protezione passiva nell'ambito della prevenzione incendi.



Classificazione EN 685  
Classe 32 - Commerciale normale / Classe 33 - Commerciale forte

**NOTE**



Il presente listino annulla i precedenti.

I prezzi indicati sono espressi in € (Euro) IVA esclusa.

- 1) L'ordine è subordinato all'accettazione della Sede, ed è evadibile, con merce disponibile, per il giorno successivo se pervenuto entro le ore 10.30.
- 2) I prezzi sono quelli del listino vigente, salvo diversi e particolari accordi scritti.
- 3) Le condizioni di pagamento sono quelle concordate ed accettate dalla Sede, che si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto in caso di insolvenza, anche parziale.
- 4) Addebito spese di incasso di € 2,58 per ciascuna Ri.Ba. emessa a scadenza.
- 5) Lo sconto quantità ha valore per pallets interi di unico prodotto, pertanto non sono cumulabili fra loro prodotti diversi.
- 6) L'imballo è gratuito, salvo imballi particolari.
- 7) I termini di consegna convenuti non sono mai tassativi. La AREA PAVIMENTI non risponde per ritardi causati da forza maggiore o da una qualsiasi deficienza del trasporto.
- 8) Se la spedizione della merce venisse ritardata a richiesta del Committente, questa verrà fatturata, ed il pagamento dovrà essere effettuato secondo le condizioni di fattura, con decorrenza dalla data della fattura stessa. In tal caso la merce rimarrà immagazzinata presso la venditrice in conto deposito.
- 9) Le tonalità di colore dei prodotti su campionario sono da considerarsi indicative e non vincolanti.
- 10) Differenze di tonalità di colore fra elementi diversi (esempio: pavimento - profili - gradini ecc.) si possono riscontrare e non costituiscono difetto contestabile.
- 11) Prima della posa il materiale dovrà essere controllato sia nelle misure che nella quantità. Nel caso si riscontrassero difetti o errori, se riconosciuti da parte nostra, il materiale sarà sostituito. Il reclamo dovrà pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si riconoscono per qualsiasi motivo contestazioni di materiali già posati. Resta in nostra facoltà di respingere la merce restituita senza previo accordo e riconoscimento del difetto contestato.
- 12) La merce ordinata non potrà essere resa. È facoltà della AREA PAVIMENTI accettare resi di merce previa autorizzazione scritta e con addebito delle spese all'acquirente. Non verranno comunque considerate contestazioni soggette a RESO forniture trattate telefonicamente e non mezzo FAX; in tal caso sarà discrezione della AREA PAVIMENTI effettuare comunque il ritiro riconoscendo l'80% del valore ceduto.
- 13) Le offerte, sia verbali che scritte, non sono impegnative e le ordinazioni si intendono accettate solo se debitamente confermate per iscritto.
- 14) Le nostre fatture devono essere pagate solo e direttamente alla nostra sede o tramite Banca e nei termini convenuti: in caso di ritardato pagamento, oltre alla perdita di ogni altro diritto di eventuale sconto, se stabilito, ai sensi del D.L. 9 ottobre 2002 n° 231, decoreranno interessi di mora al tasso B.C.E. con maggiorazione del 7%. Qualsiasi reclamo o contestazione, che dovranno essere comunque motivati e concretamente fondati, non potranno dar luogo a sospensioni o ritardi nei pagamenti.
- 15) I nostri listini prezzi possono essere variati in qualsiasi momento, senza preavviso, e con effetto immediato, anche per tutti gli affari in corso di definizione, che si intenderanno conclusi previa accettazione da parte del Cliente delle nuove quotazioni.
- 16) Per ogni contestazione o vertenza giudiziaria che dovesse sorgere tra le parti in ordine alle presenti condizioni di vendita ed alla loro esecuzione, si intende esclusivamente competente il foro di Udine.



I-33100 UDINE, ITALIA  
Z.I.U. VIA LINUSSIO, 52  
UDINE - T 0432 522727  
MILANO - T 02 67382734  
[www.areapavimenti.it](http://www.areapavimenti.it)

UNA SCELTA DI BASE